

Зарядка резервуар для воды



ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЗАРЯДКА ОТДЕЛ в следующем составе:

Кормление конвейеров с блоком
индексирования

Блок приготовления шихты + впуск
тележка

Водяные бани мод. Wt x-a

Разгрузка тележка с конвейера
Многоуровневый склад

Контроль уровня кислоты и refiller Или
в два выстрела Задвижки
машина фасовочная

КОРМЛЕНИЕ конвейерах с Индексация БЛОКА

Конвейер надо кормить танки. Конвейеры в различных размеров, моделей и ширины, так, чтобы обеспечить полную длину. Они находятся в раме из нержавеющей стали с направляющими принципами и проволоки для безопасности остановки -emergency-.

ПАРТИЯ ПОДГОТОВКА БЛОК + ВПУСКНАЯ TROLLEY

Загрузочная тележка имеет целью погрузки батарей, прибывающим из погрузочных тележек в резервуары пласта. Она имеет мейнфреймы, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L сортамента, который охватывает батареи транспортного конвейера. Тележка проходит вдоль специальных рельсов, размещенных на конвейерах.

Резервуар выбирается оператором по управлению ПК и программного обеспечения. Работа блока подготовки и вставляя является абсолютно обязательным, для того, чтобы иметь совершенное расположение между батареями (должно быть небольшое пространство постоянной, чтобы поток воды)

Ваннами MOD. WT X-A

Определенная Н.Р. водных ванн необходимо получить хорошую производительность на заводе. Все танки находятся под контролем на оперативном поле, следуя инструкциям, данным от менеджера завода. Весь процесс записывается на жесткий диск компьютера. Все размеры ванны вода будет адаптирована в соответствии с необходимостью растений и подвижных батарей; пусть пространство между линиями, так что вода может легко протекать по сторонам, снижая температуру. На них, Pt100

помещен внутри батареи в каждой строке проверяет температуру кислоты, чтобы подняться прохладной воды на входе потока и, при необходимости, автоматически прекращать выпрямителей тоже.

РАЗРЯДКА тележкой с конвейером

Он автоматически перемещает и выгружать батареи на выходе из пласта резервуара и размещает их на конвейере, то они идут на склад многоуровневого или к финишной линии.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ ВОДЫ WT X-A

Эти зарядные контейнеры являются лучшим способом для зарядки батареи. Эти водные ванны будут в пластиковых материалов или из нержавеющей стали. Они являются полностью автоматическими, и о введении батарей внутри и на разгрузку к финишной линии, на открытие и закрытие дверей службы, а также на восполнение воды / опорожнения.

Эти контейнеры для воды являются одиночными автоматическими единицы; они также имеют контроль температуры воды внутри, полный контейнер для смешивания и между батареями и рециркуляции в системе охлаждения и очистки. После того, как температура воды была установлена, то само собой поддерживается для того, чтобы сократить время зарядки. Каждый контейнер оснащен газоуловителем с раздвижными окнами и устройств безопасности. Нержавеющая стальная рама, ванна из нержавеющей стали или пластика.

Полная автоматизация включает в себя:

Батарея двери на входе / выходе (с тележками),

Транспорт: CLASSIC РЕМЕНЬ ИЛИ НАШИ ТОП КАЧЕНИИ НИКОГДА ЗАВЕРШЕНИЕ ВИНТ

Смешивание и система циркуляции; Пузырящийся системы; Контроль температуры; Уровень воды, связанные с высотой батареи; Газоуловители & открываемые окна; Местный пульт управления

Электрическая распределительная коробка; Пневматическая коробка; Подключение воды; CE Безопасность соблюдения

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ резервуары для воды MOD. WT-САПП

Водные резервуары могут быть адаптированы к потребностям клиента, связанные с существующими зарядными устройствами, пространство в здании, количество батарей для производства, тип смеси батареи, но самое главное, количество смен и людей, которые должны работать в каждой смене.

Иногда бюджет потратить то, что определяет окончательный вид и форму зарядки контейнера для установки.

Кроме того, скорость финишной линии где-то имеет соответствующее влияние на выбор.

Все контейнеры должны быть подсоединены к основной трубе для подачи и отвода воды, в системе скрубберов, что, в нашем случае, может работать также, как градирни, и к выпрямителей.

Это не имеет никакого смысла строить одиноко стоящий водяной бане, где охлаждение и метать нейтрализации находятся на том же самом месте (так называемый "стоял один" или все "встроенные").

С помощью этого специального сконструированного контейнера, мы сейчас на самом высоком уровне качества / стоимости, поэтому, чтобы конкурировать на рынке со всеми необходимыми инструментами.

РУКОВОДСТВО ПО ЕМКОСТИ MOD ВОДЫ. WT-MAN

Резервуары могут быть поданы автоматически транспортером и опорожняется на противоположной стороне с другим.

Последняя возможность заключается в том, чтобы установить полный бак ручной, когда оператор должен отображать, подключить и в конце отключения и нажмите сформированные батареи на разгрузочный конвейер.